

Apparecchi Alcatel-Lucent 300/400 DECT

Gli apparecchi Alcatel-Lucent 300/400 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offrono una soluzione di comunicazione voce semplice da utilizzare, economica e affidabile che soddisfa le esigenze di mobilità degli ambienti aziendali in evoluzione.

L'apparecchio Alcatel-Lucent 300 DECT offre una soluzione conveniente e pratica per le esigenze di mobilità personale di base della maggior parte degli ambienti aziendali, mentre l'apparecchio Alcatel-Lucent 400 DECT è rivolto a esigenze di mobilità più intense e condivise. Entrambi i modelli offrono comunicazioni voce semplici ed efficienti, utilizzabilità avanzate e compatibilità con la gamma di stazioni base Alcatel-Lucent esistenti. Offrono anche tutti i servizi vocali a valore aggiunto di Alcatel-Lucent OmniPCX Communication

Server (come composizione nominativa e gestione multilinea) supportati dai telefoni fissi Alcatel-Lucent.



Alcatel-Lucent si è basata sull'estesa esperienza acquisita nelle comunicazioni vocali per garantire chiamate di elevata qualità con gli apparecchi Alcatel-Lucent 300/400 DECT, perché le comunicazioni vocali sono ancora il mezzo preferito da molti.



F U N Z I O N I & V A N T A G G I

- Supporta il protocollo per le chiamate di Alcatel-Lucent OmniPCX
- Leggero, design ergonomico e funzionamento intuitivo
- Modalità con vibrazione
- Modalità con vibrazione
- Clip da cintura
- Display a colori (400 DECT)
- Tastiera retroilluminata (400 DECT)
- Viva voce (400 DECT)
- Collegamento per cuffie (400 DECT)
- Portabilità globale mediante adattamento al Paese (frequenza e alimentazione) programmabile con software che consente di utilizzare un unico apparecchio 300 DECT o 400 DECT in più Paesi
- Protezione dell'investimento nell'infrastruttura (compatibilità con le stazioni base Alcatel-Lucent DECT già in uso)*
- Eccellente qualità vocale e funzionalità di telefonia aziendale in tutto il luogo di lavoro che consentono maggiore reattività e produttività
- Batterie a lunga durata (tecnologia agli ioni di litio)
- Robustezza in ambienti polverosi**

* Ai sensi dei criteri di assistenza software per Alcatel-Lucent OmniPCX Communication Server.

** Si consiglia l'uso di una custodia per il trasporto.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	300 DECT	400 DECT
ASPETTI MECCANICI		
Dimensioni: altezza x larghezza x profondità (pollici)	4,72 x 1,77 x 0,87	4,72 x 1,77 x 0,87
Dimensioni: altezza x larghezza x profondità (mm)	120 x 45 x 22	120 x 45 x 22
Peso (oz)	3,9	3,9
Peso (g)	110	110
Display grafico (pixel)	96 x 48 LCD monocromatico	98 x 66 LCD a colori (4096 colori)
Viva voce	No	Sì
Retroilluminato	Display (blu)	Display (bianco) e tastiera (blu)
Modalità con vibrazione	Sì (controllo diretto con tasto)	Sì (controllo diretto con tasto)
Connettività per cuffie	No	Sì
Colore (pannello anteriore/tastiera/navigatore)	Black/silver/chrome	Soft black/black/chrome
SOFTWARE		
Radio	DECT/GAP	DECT/GAP
Raggio frequenza radio	<ul style="list-style-type: none"> • 1,88 GHz – 1,90 GHz (Europa) • 1,91 GHz – 1,93 GHz (Sudamerica) • 1,92 GHz – 1,93 GHz (USA) con adattatore per alimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,88 GHz – 1,90 GHz (Europa) • 1,91 GHz – 1,93 GHz (Sudamerica) • 1,92 GHz – 1,93 GHz (USA) con adattatore per alimentazione
Utilizzabilità	Aggiornamenti firmware tramite batteria fittizia dotata di collegamento USB	Aggiornamenti firmware tramite batteria fittizia dotata di collegamento USB
Protocollo di telefonia	Alcatel-Lucent OmniPCX	Alcatel-Lucent OmniPCX
BATTERIE		
Pacchetto di batterie	Ioni di litio	Ioni di litio
Durata conversazione	Fino a 20 ore	Fino a 20 ore
Durata in standby	Fino a 160 ore	Fino a 160 ore
Tempo di ricarica	3 ore, 30 minuti	3 ore, 30 minuti
CARICABATTERIE		
Basic	Sì	Sì
Doppio	Sì	Sì
CUSTODIE		
Clip da cintura	Sì (removibile)	Sì (removibile)
Custodia per trasporto girevole con copertura per tastiera	Opzionale	Opzionale
ACCESSORI		
Cuffia	No	Opzionale / Jack 2,5 mm
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E NORMATIVE		
Conformità ambientale climatica e meccanica	ETS 300 019-1. In uso Classe 7.2	ETS 300 019-1. In uso Classe 7.2
Temperatura di funzionamento	da 23°F a 113°F (da -5°C a +45°C)	da 23°F a 113°F (da -5°C a +45°C)
Resistenza agli urti	ETS 300 019-1-7 (prove di vibrazione e caduta)	ETS 300 019-1-7 (prove di vibrazione e caduta)
Classificazione EMC	ETS 301 489-1: uso portatile	ETS 301 489-1: uso portatile

4286003 – ITA – 08/2007 – Alcatel Lucent Enterprise – 32, avenue Kléber – 92707 Colombes, Francia.
RCS Parigi B 602 033 185. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent e il logo Alcatel-Lucent sono marchi di proprietà Alcatel-Lucent. Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive società. Alcatel-Lucent declina ogni responsabilità per l'accuratezza delle informazioni presentate, che sono soggette a modifica senza preavviso. © 2007 Alcatel-Lucent. Tutti i diritti riservati.
Stampato nella CEE su carta non contenente cloro.