

ALCATEL
business phones

Temporis IP 800



Il miglior telefono IP che offre innumerevoli servizi VoIP

- La grande interoperabilità garantisce un'integrazione diretta con la maggior parte dei provider IP PBX e VoIP
- Rubrica remota per migliorare l'integrazione con il vostro sistema di comunicazione aziendale
- Interfaccia utilizzatore ricca ed altamente personalizzabile per estendere i servizi alle vostre esigenze quotidiane
- Componenti aggiuntivi orientati verso l'azienda per estendere le caratteristiche del telefono: porta integrate per le cuffie, tasto dedicato per le cuffie e possibilità d'installare moduli d'estensione
- Funzioni di sicurezza migliorate con VPN client, voce codificata e provisioning protetto



Suono ad alta definizione



Grande display grafico



6 account SIP



Temporis IP 800

Riferimento commerciale

Principali caratteristiche

- Display LCD grafico 320x160 con quattro gradazioni di grigio
- 6 account SIP
- Power over Ethernet
- Vivavoce full duplex
- Porta RJ9 per cuffie e tasto per cuffie
- Registro chiamate: 100 voci (Chiamate ricevute, digitate, senza risposta, inoltrate)
- Rubrica: locale (300 voci), remote (LDAP, XML), Lista nera
- Servizio Chi è (nome e numero)
- 11 lingue personalizzabili e integrate

Servizi telefonici

- Operazioni per chiamate multiple (fino a 20)
- Selezione rapida
- Spie luminose (chiamata in arrivo, chiamate perse, MWI, nessun servizio)
- Mute, chiamata in attesa, trasferimento, inoltro di chiamata, richiamata, conferenza a tre
- Vivavoce con funzione mani libere
- 8 melodie e suonerie .wav scaricabili
- Funzione non disturbare
- Blocco tastiera
- Risposta automatica, Richiamata automatica, Richiamata ultima chiamata persa
- Controllo del volume (altoparlante, microtelefono, cuffie e suonerie)
- Dial plan, chiamate di emergenza, hot-line
- Chiamate anonime, ACR (blocco delle chiamate anonime)
- Logo sistema o personalizzato
- SMS
- Browser XML
- Push XML
- Hotdesking
- Supporta modulo di estensione IP M8

Integrazione IP PBX

- Conferenze in rete
- BLF, BLA, DND&CF sync
- Interfono, cercapersone, musica durante l'attesa
- Group pickup, Call park
- Registrazione e inoltro delle chiamate
- Suoneria particolare

Tastiera

- 4 tasti soft touch programmabili
- 2 tasti di linea
- Tasto di navigazione a 4 direzioni
- 10 tasti di memoria bicolore addizionali con attribuzione di funzioni multiple
- xx tasti programmabili
- Tasti di aumento, diminuzione del volume, Cancella, Mute, Richiamata, Trasferimento, Attesa, Conferenza
- 3 tasti retroilluminati: Segreteria telefonica, Vivavoce e cuffie

Interfacce

- 2 porte RJ-45 10/100Mbps (LAN ed equipaggiamento di rete-PC)
- 1 porta RJ-9 per connessione microtelefono
- 1 porta RJ-9 per connessione cuffie
- 1 porta RJ-12 per connessione del modulo di estensione
- Spina di alimentazione 5Vdc

Specifiche tecniche

Supporto Protocollo VoIP:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Caratteristiche audio:

- G722.2, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vivavoce full duplex con AEC

Caratteristiche di rete:

- IPv6
- DHCP/Statico/PPPoE
- Server DNS, supporto server ridondante
- STUN
- DTMF: In banda, RFC2833, SIP Info
- Modo bridge/router per porta PC (con server DHCP)
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP

Sicurezza:

- TLS, SRTP
- HTTPS con mutua autenticazione del certificato
- File di configurazione via codifica AES
- 3 livelli di accesso (utilizzatore, VAR, admin)
- VPN client aperto

Configurazione e Gestione

Assegnazione indirizzo IP:

- DHCP, IP statico IP, PPPoE
- Supporto di configurazione:
- Tastiera/Display LCD
- Gestione browser web (Admin/VAR/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovision con HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- Autoprovision con PnP
- SNMP v1/2
- TR069
- Configurazione zero touch
- Impostazioni di fabbrica auto-personalizzabili
- Pcap tracing, syslog
- Action URL, active URI

Caratteristiche fisiche e ambientali

Montaggio:

- Supporti regolabili multi-posizione e montaggio a parete

Power over Ethernet:

- 802.3af, classe 2

Adattatore di corrente:

- AC100-240V ingresso, 5Vdc/1.2A uscita (non compreso, da ordinare separatamente)

Consumo energetico:

- 1.4-2.6W

Temperatura di funzionamento:

- Da 0° a 40°C

Umidità relativa:

- Fino al 95% senza condensa

Temperatura d'immagazzinamento:

- Fino a 60°C